

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie

Sessienummer

09-02-2016 12:26

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m424	Bewaar het meest recente bewijs van keuring en onderhoud.	In werking hebben van een stookinstallatie - Keuring en onderhoud	Voortdurend	Lucht, Energie, Veiligheid	Art. 3.10p, Art. 3.10q lid 5	Art. 3.7p lid 2
m418	Ga na hoe vaak u een stookinstallatie moet laten keuren.	In werking hebben van een stookinstallatie - Keuring en onderhoud	Eenmalig	Lucht, Energie, Veiligheid	Art. 3.10p, Art. 3.10q lid 5	Art. 3.7m lid 1, Art. 3.7m lid 2, Art. 3.7m lid 3
m419	Laat een stookinstallatie keuren.	In werking hebben van een stookinstallatie - Keuring en onderhoud	Voortdurend	Lucht, Energie, Veiligheid	Art. 3.10p, Art. 3.10q lid 5	Art. 3.7m lid 2, Art. 3.7m lid 4, Art. 3.7m lid 5
m422	Laat een stookinstallatie onderhouden als uit de keuring blijkt dat dit nodig is.	In werking hebben van een stookinstallatie - Keuring en onderhoud	Voortdurend	Lucht, Energie, Veiligheid	Art. 3.10p, Art. 3.10q lid 5	Art. 3.7m lid 6
m265	Afleveren van benzine: Ga na wat de controlefrequentie is voor het dampretoursysteem fase-II.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Lucht	Art. 3.20 lid 5, Art. 3.20 lid 6, Art. 3.20 lid 13, Art. 3.20 lid 14	
m299	Afleveren van benzine: Installeer vlamkerende voorzieningen bij het systeem voor dampretour Fase-II.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Veiligheid		Art. 3.20 lid 2
m266	Afleveren van benzine: Laat het dampretoursysteem fase-II controleren op de goede werking.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Een keer per 3 jaar	Lucht	Art. 3.20 lid 5, Art. 3.20 lid 6	
m261	Afleveren van benzine: Plaats een EU-systeem voor dampretour fase-II.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Lucht, Geur	Art. 3.20 lid 1, Art. 3.20 lid 2, Art. 3.20 lid 9, Art. 3.20 lid 10, Art. 3.20 lid 11, Art. 3.20 lid 12	
m269	Afleveren van benzine: Plaats een uithangbord of sticker waaruit blijkt dat dampretour fase II is geïnstalleerd.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Lucht	Art. 3.20 lid 8	
m268	Afleveren van benzine: Zorg dat afwijkingen die zijn geconstateerd tijdens de controle van het dampretour fase II systeem zo snel mogelijk worden verholpen.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Een keer per 3 jaar	Lucht	Art. 3.20 lid 7	
m263	Afleveren van benzine: Zorg dat het dampretour fase-II systeem een afvangrendement heeft van 85% en een damp/lichte olie verhouding tussen 0,95 en 1,05.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Voortdurend	Lucht	Art. 3.20 lid 3	
m264	Afleveren van benzine: Zorg dat het dampretour fase-II systeem een keurmerk heeft waaruit goedkeuring blijkt.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Lucht	Art. 3.20 lid 4	Art. 3.17a
m298	Afleveren van benzine: Zorg er voor dat de onderdelen van het dampretour Fase-II systeem geen brand of explosie kunnen veroorzaken.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Veiligheid		Art. 3.20 lid 1
m271	Afleveren van benzine: Zorg er voor dat in pandig afleveren niet plaatsvindt.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Voortdurend	Veiligheid	Art. 3.20a lid 1, Art. 3.20a lid 2, Art. 3.20a lid 3, Art. 3.20a lid 4	Art. 3.21b
m274	Afleveren van benzine: Zorg er voor dat u ten minste één pomp heeft met lichte olie die ten hoogste 5% ethanol bevat.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Voortdurend	Veiligheid	Art. 3.21 lid 3	
m307	Afleveren van gecompriemd aardgas: Ga na welke onderdelen van PGS 25 van toepassing zijn op de afleverinstallatie.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Veiligheid		Art. 3.23 lid 1, Art. 3.23 lid 3, Art. 3.23 lid 4, Art. 3.24 lid 2, Art. 3.24 lid 3, Art. 3.24 lid 4
m257	Afleveren van gecompriemd aardgas: Plaats de afleverzuil op de minimum afstand tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Veiligheid	Art. 3.18 lid 1	
m258	Afleveren van gecompriemd aardgas: Plaats de bufferopslag op de minimum afstand tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Veiligheid	Art. 3.18 lid 1	
m309	Afleveren van gecompriemd aardgas: Zorg bij in pandig afleveren dat de installatie ook voldoet aan hoofdstuk 13 van PGS 25.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Voortdurend	Veiligheid		Art. 3.23 lid 2, Art. 3.23 lid 5
m308	Afleveren van gecompriemd aardgas: Zorg dat de installatie aan de onderdelen van PGS 25 voldoet die van toepassing zijn.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Voortdurend	Veiligheid		Art. 3.23 lid 1, Art. 3.24 lid 2, Art. 3.24 lid 3, Art. 3.24 lid 4, Art. 3.24 lid 5, Art. 3.24 lid 6
m303	Afleveren van vloeibare brandstof: Controleer het temperatuurgevoelige element.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Een keer per 2 jaar	Bodem, Veiligheid		Art. 3.21 lid 2
m325	Afleveren van vloeibare brandstof: Laat een geomembraanbaksysteem aanleggen als een vloeistofdichte vloer niet mogelijk is.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Bodem		Art. 3.26 lid 1, Art. 3.26 lid 2, Art. 3.26 lid 3
m320	Afleveren van vloeibare brandstof: Plaats afsluiters en terugslagkleppen boven een vloeistofdichte vloer of verharding.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Bodem		Art. 3.25 lid 5, Art. 3.25 lid 7
m314	Afleveren van vloeibare brandstof: Plaats een vloeistofdichte vloer of verharding.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Bodem		Art. 3.25 lid 1, Art. 3.25 lid 7, Art. 3.25 lid 11, Art. 3.26 lid 1
m316	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat afwateringssystemen van een vloeistofdichte vloer of verharding vloeistofdicht zijn.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Bodem		Art. 3.25 lid 3, Art. 3.25 lid 12
m302	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat bij het afleveren van 25 m3 of meer per jaar wordt voldaan aan PGS 28.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 3.21 lid 1, Art. 3.21a
m304	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat bij het afleveren van minder dan 25 m3 per jaar wordt voldaan aan PGS 30.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Bodem, Veiligheid	Art. 3.19	Art. 3.21a

m315	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat de vloeistofdichte vloer of verharding groot genoeg is.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Bodem		Art. 3.25 lid 2, Art. 3.25 lid 8
m318	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat een afleverinstallatie is geplaatst op een vloeistofdichte vloer of verharding en dat doorvoeringen en afsluitingen ook vloeistofdicht zijn.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Bodem		Art. 3.25 lid 4, Art. 3.25 lid 6
m306	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat een mobiele afleverinstallatie voor lichte olie voldoet aan bijlage D van PGS 28.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 3.22 lid 1
m319	Afleveren van vloeibare brandstof: Zorg dat gemorste vloeibare brandstoffen op de vloeistofdichte vloer terecht komen of worden afgevoerd naar het afwateringssysteem.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Bodem		Art. 3.25 lid 5
m276	Algemeen: Houd een installatieboek bij voor de afleverinstallatie.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Voortdurend	Lucht, Bodem, Veiligheid	Art. 3.22 lid 1, Art. 3.22 lid 2, Art. 3.22 lid 3, Art. 3.22 lid 4, Art. 3.22 lid 5	
m272	Algemeen: Plaats bij een pomp waar u brandstoffen met metaalhoudende additieven aflevert een duidelijk leesbare tekst hierover.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Lucht, Veiligheid	Art. 3.21 lid 1	
m-t4-19	Benzine: Stel een noodplan op en zorg dat personeel op de hoogte is.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Bodem, Veiligheid	Art. 3.19	Art. 3.21 lid 3
m284	Lozing in vuilwaterriool: Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.23 lid 2	
m283	Lozing in vuilwaterriool: Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.23 lid 2	
m286	Lozing in vuilwaterriool: Plaats een controlevoorziening voor afvalwater dat afkomstig is van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.23 lid 4	
m282	Lozing in vuilwaterriool: Plaats een slibvangput en olieafscheider voor het afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.23 lid 2, Art. 3.23 lid 5	
m285	Lozing in vuilwaterriool: Zorg dat de concentratie olie in het afvalwater van een vloeistofdichte vloer bij een afleverplaats na de afscheider niet hoger is dan 200 milligram per liter.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.23 lid 3	
m275	Openbare verkoop: Plaats bij een pomp waar u brandstoffen met meer dan 10% biobrandstof aflevert een duidelijk leesbare tekst hierover.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Veiligheid	Art. 3.21 lid 4	
m273	Openbare verkoop: Plaats bij een pomp waar u brandstoffen met meer dan 5% ethanol aflevert een duidelijk leesbare tekst hierover.	Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer	Eenmalig	Veiligheid	Art. 3.21 lid 2	
m3855	Ga na hoe vaak u onderhoud moet uitvoeren.	Opslaan van propaan	Eenmalig	Veiligheid	Art. 3.28 lid 4	Art. 3.30
m3856	Houd een installatieboek bij.	Opslaan van propaan	Voortdurend	Veiligheid	Art. 3.28 lid 4	Art. 3.31
m3853	Laat de tankinstallatie keuren.	Opslaan van propaan	Eenmalig	Veiligheid	Art. 3.28 lid 4	Art. 3.30
m3850	Zorg dat de plaats van de tank, het vulpunt en de opstelplaats van de tankwagen juist zijn.	Opslaan van propaan	Eenmalig	Veiligheid	Art. 3.28 lid 1, Art. 3.28 lid 2, Art. 3.28 lid 3	
m3852	Zorg dat de tank voldoet aan PGS 19.	Opslaan van propaan	Eenmalig	Veiligheid	Art. 3.28 lid 4	Art. 3.29 lid 1, Art. 3.29 lid 2, Art. 3.29 lid 3, Art. 3.29 lid 4, Art. 3.29 lid 5, Art. 3.29 lid 6
m3854	Zorg dat keuring, herkeuring en onderhoud juist wordt uitgevoerd.	Opslaan van propaan	Eenmalig	Veiligheid	Art. 3.28 lid 4	Art. 3.30
m27	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 6	
m31	Houd bij het laden en lossen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater, Afvalwater		Art. 3.41 lid 1
m22	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 2, Art. 3.33 lid 3, Art. 3.33 lid 4	Art. 3.39
m26	Lozing in schoonwaterriool of vuilwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.33 lid 5	
m29	Sla inerte goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater, Afvalwater		Art. 3.40 lid 1
m21	Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Stof, Oppervlaktewater, Afvalwater	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.39, Art. 3.40 lid 1
m23	Voorkom lozing in een riool met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 4	
m30	Zorg bij het schoonmaken van grijpers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater, Afvalwater		Art. 3.40 lid 2
m-t4-122	Zorg dat bij lozing in het oppervlaktewater er geen verontreiniging zichtbaar is.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 2	Art. 3.39
m4095	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.2a	
m4091	Lozen in een schoonwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1a, Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2 lid 3, Art. 2.2 lid 4, Art. 2.2 lid 6	

m4093	Lozen in een vuilwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 4, Art. 2.1a	
m4092b	Lozen in het oppervlaktewater: Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.	Algemene milieuregels voor lozen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 2.1a, Art. 6.2 lid 1, Art. 6.2 lid 2, Art. 6.2 lid 3, Art. 6.2 lid 4, Art. 6.2a lid 1, Art. 6.2a lid 2, Art. 6.2a lid 3, Art. 6.2a lid 4, Art. 6.3 lid 5, Art. 6.3 lid 6, Art. 6.5, Art. 6.5a, Art. 6.7a	
m4092a	Lozen in het oppervlaktewater: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 1.6 lid 1, Art. 1.6 lid 2, Art. 1.6 lid 3	
m4090	Lozen op of in de bodem: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1a, Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2 lid 2, Art. 2.2 lid 3, Art. 2.2 lid 4, Art. 2.2 lid 5, Art. 2.2 lid 6, Art. 6.3 lid 1	
m5000	Open bodemenergiesysteem: Zorg dat u voldoet aan de eisen voor lozen van afvalwater.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2, Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2b lid 1, Art. 2.2b lid 2, Art. 2.2b lid 3, Art. 2.2b lid 4	
m4094	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.3 lid 1, Art. 2.3 lid 2, Art. 2.3 lid 3	
m-t4-411	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.3 lid 2, Art. 3.3 lid 3, Art. 3.3 lid 6, Art. 3.3 lid 7	
m414	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.3 lid 5	
m-t4-413	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.3 lid 4	
m4086	Onderzoek hoe u de emissie van zeer zorgwekkende stoffen kunt voorkomen of verder beperken.	Algemene milieuregels voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht voor type C inrichtingen	Een keer per 5 jaar	Lucht	Art. 2.4 lid 2, Art. 2.4 lid 3	Art. 2.20
m4087	Geur: Voorkom of beperk geurhinder	Algemene milieuregels voor geuremissies voor type C inrichtingen	Voortdurend	Geur	Art. 2.7a lid 1, Art. 2.7a lid 2, Art. 2.7a lid 3, Art. 2.7a lid 4, Art. 2.7a lid 5	
m610	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.6 lid 1, Art. 2.6 lid 2
m590	Geomembraanbaksysteem: Plaats twee grondwaterpeilbuizen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2 lid 5, Art. 2.2 lid 7
m593	Grondwaterpeilbuizen: Neem monsters en laat ze analyseren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per jaar	Bodem		Art. 2.2 lid 4, Art. 2.2 lid 6
m578	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 5, Art. 2.11 lid 6, Art. 2.11 lid 7	
m576	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 3, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8	
m574	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 1, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8, Art. 2.11 lid 9, Art. 2.11 lid 10	Art. 3.16e lid 8, Art. 3.16g, Art. 3.45 lid 1, Art. 3.45 lid 2, Art. 3.65 lid 11, Art. 3.66 lid 3, Art. 3.96 lid 2, Art. 3.102c lid 1, Art. 3.102c lid 5, Art. 3.123 lid 3, Art. 4.109 lid 2
m608	Lekbak: Zorg dat een lekbak groot genoeg is.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 3
m591	Ondergrondse opslagtank: Plaats een grondwaterpeilbuis.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.2 lid 2, Art. 2.2 lid 3, Art. 2.2 lid 5, Art. 2.2 lid 7
m588	Vloeistofdichte vloer of verharding: Controleer deze jaarlijks.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per jaar	Bodem		Art. 2.1 lid 5
m589	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.1 lid 6
m586	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.1 lid 3
m584	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze regelmatig beoordelen en goedkeuren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per 6 jaar	Bodem		Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.1 lid 4, Art. 2.1 lid 7
m604	Vloeistofkerende vloer: Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 8
m598	Vloeistofkerende vloer: Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.3 lid 2, Art. 2.3 lid 3
m602	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 6, Art. 2.3 lid 7
m600	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 4
m607	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 2
m606	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m605	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 1

m4100c	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.	Algemene milieuregels voor type C inrichtingen	Eenmalig	NVT	Art. 2, Art. 6.1 lid 1, Art. 6.1 lid 2, Art. 6.1 lid 3, Art. 6.1 lid 4, Art. 6.1 lid 5, Art. 6.4 lid 1, Art. 6.4 lid 2, Art. 6.4 lid 3, Art. 6.6	
m737c	Zorgplicht: Zorg dat u het milieu beschermt.	Algemene milieuregels voor type C inrichtingen	Voortdurend	Milieubescherming algemeen	Art. 2, Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.1 lid 3, Art. 2.1 lid 4	